



چسب پلی وی سی (pvc)

نحوه استفاده

ابتدا سطوح اتصال را کاملا تمیز نموده و چسب را به صورت لایه نازکی بر روی آن پخش نمائید به صورتی که در انتهای لوله مقدار بیشتری چسب قرار گیرد. لوله و اتصال را بدون هیچگونه چرخشی تا رسیدن لبه لوله به انتهای اتصال داخل یکدیگر نمائید و برای چند ثانیه، بدون حرکت نگهدارید تا گیرایش اولیه بدست آید. اتصال پس از 5 دقیقه محکم میگردد.

انبار داری

در مکان خشک و خنک دردمای 5 - 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه مقابل نگهداریمیشد.

رعایت موارد ایمنی و بهداشتی

چسب پی وی سی دلت ابه شدت قابل اشتعال است، لذا در محل استفاده آن از کشیدن سیگار و ایجاد جرقه یا آتش جدا خودداری نمائید. به منظور محافظت از سیستم تنفسی حتما در محل از تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با چشم سریعاً چشم ها را با مقدار زیادی آب بشوئید و به پزشک مراجعه نمائید.

بسته بندی

تعداد در کارتن	بسته بندی
72 تیوب در کارتن	50 سی سی
36 تیوب در کارتن	100 سی سی
حلب	حلب

مشخصات فنی

مقدار	مشخصات فنی
شفاف	رنگ
5±23 پواز	ویسکوزیته در 23 درجه سانتی گراد
2±18%	درصد جامد

شرکت تولیدی صنایع شیمیایی ممتاز بل گستر (سهامی خاص)

آدرس: خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم، پلاک 5، ساختمان دلتا
کد پستی: ۱۵۱۴۶۱۳۵۱۱، تلفکس: ۸۸۷۳۹۷۷۷ - ۸۸۷۳۹۷۷۱ - ۸۸۷۳۹۹۰۷