



چسب کاشی

نحوه استفاده

سطح کار را حتی الامکان تراز و تمیز نمائید. چسب را با استفاده از کاردک در سطح مورد نظر پهن کنید. سپس با استفاده از شانه های مخصوص آنرا شانه نمائید تا به صورت راه راه در آید. این عمل میزان چسب مصرفی را کاهش داده و تراز نمودن کاشی را آسانتر می نماید. کاشی را روی ملات در محل مورد نظر قرار داده و با فشار آن را چسبانده و تراز نمائید. بهتر است زیر کار کمی مرطوب باشد. برای نصب کاشی جدید بر روی کاشی قدیمی حتماً سطح کاشی زیرین را با تیشه زخمی نمائید. چسب باقی مانده را در معرض هوا قرار ندهید و در حین چسباندن آنقدر چسب روی دیوار بکشید که بتوانید سریعاً کاشی را روی آن نصب نمائید.

میزان مصرف چسب بستگی به سطح زیر کار و مهارت کاشی کار دارد، ولی به طور متوسط 3 Kg/m^2 الی 4 Kg/m^2 می باشد.

انبار داری

در مکان خشک و خنک در دمای 30 - 5 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه قابل نگهداری می باشد.

رعایت موارد ایمنی و بهداشتی

خطر آتش سوزی ندارد، در تماس با پوست و چشم با آب شسته شود. بهنگام کاربرد از دستکش استفاده گردد. و در هنگام آتش سوزی به منظور اطفاء حریق از آب یا گاز CO_2 استفاده گردد.

بسته بندی

1 لیتری
5 کیلویی
12 کیلویی
22 کیلویی

مشخصات فنی

حالت فیزیکی	خمیری
رنگ	کرم
وزن مخصوص	حدود 1.5 gr/cm^3
زمان مصرف و نحوه نگهداری	تا 6 ماه و در محیط های در بسته

شرکت تولیدی صنایع شیمیایی ممتاز بل گستر (سهامی خاص)

آدرس: خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم، پلاک 5، ساختمان دلنا
کدپستی: ۱۵۱۴۶۱۳۵۱۱، تلفکس: ۸۸۷۳۹۷۷۷-۸۸۷۳۹۷۷۱-۸۸۷۳۹۹۰۷